



|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Fijación                       | Techo        |
| Voltaje (V)                    | 100V-240V    |
| Hercios                        | 50/60Hz      |
| Clase                          | II           |
| IP                             | 44           |
| Potencia (W)                   | 8            |
| Fuente de luz                  | GU10 LED     |
| Formato bombilla               | MR16         |
| Nº de portalámparas            | 1            |
| Orientación de la luz          | Directa      |
| Apto para zonas marítimas      | No           |
| Material estructura            | Aluminio     |
| Material difusor               | Cristal      |
| Acabado estructura             | Blanco Mate  |
| Acabado difusor                | Transparente |
| Medida corte empotrar          | ø83          |
| Altura mínima de empotrar (mm) | 145          |
| Grosor máximo techo (mm)       | 10           |
| Incluye caja de empotrar       | No           |

 Instrucciones de instalación



**Bombilla recomendada**



Bombilla GU10 LED 7W 2700K 38°

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Referencia               | 17316     |
| Voltaje (V)              | 220V-240V |
| Hercios                  | 50/60Hz   |
| Potencia (W)             | 7         |
| Flujo luminoso (lm)      | 632       |
| Temperatura de color (K) | 2700K     |
| Grados de apertura       | 38        |



Bombilla GU10 LED 7,5W 2700K 60°

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Referencia               | 17320     |
| Voltaje (V)              | 100V-240V |
| Hercios                  | 50/60Hz   |
| Potencia (W)             | 8         |
| Flujo luminoso (lm)      | 705       |
| Temperatura de color (K) | 2700K     |
| Grados de apertura       | 60        |

