




Fijación	Techo, Pared
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	5
Fuente de luz	GU10 LED
Formato bombilla	MR16
Nº de portalámparas	1
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	90
Grados de rotación 2	355
Material estructura	Aluminio + ABS
Acabado estructura	Negro Mate+Negro Mate
Medida corte empotrar	ø50
Altura mínima de empotrar (mm)	40
Grosor máximo techo (mm)	15

 Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 5W 2700K 60° negra

Referencia	17334
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	5
Flujo luminoso (lm)	505
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60



Bombilla PHILLIPS MASTER LEDspotMV GU10 5W 2700K 36° 350lm

Referencia	97685327
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	4
Flujo luminoso (lm)	345
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	36

Accesorios relacionados



STAN Accesorio anillo blanco

Referencia	43728
Material estructura	ABS



STAN Accesorio anillo dorado

Referencia	43729
Material estructura	ABS



STAN Accesorio panel de abeja

Referencia	43730
Material estructura	Aluminio



STAN Accesorio difusor eliptico

Referencia	43732
Material estructura	Cristal



STAN Accesorio lente de difusión

Referencia	43731
Material estructura	Cristal



