

**LT02 SEAM TWO**  
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
DESIGN: MARK HOLMES, 2004

Mit der ihr innewohnenden skulpturalen Beschaffenheit und den akkuraten Kantungen ist die Leuchte SEAM TWO ein ikonisches Erkennungszeichen für e15. Die Leuchte zeichnet sich durch eine einfache, doch raffinierte Bauweise sowie durch ausgewogene Proportionen aus. Sie folgt damit den Prinzipien von Mark Holmes, Komponenten zu reduzieren und den Fokus auf die Einzel-elemente der Leuchte selbst zu legen. /

With its inherent sculptural quality and accurate folds the light SEAM TWO is an identifying icon for e15. Applying simple but elaborated construction methods and balanced proportions, SEAM TWO follows Mark Holmes' principle of reduced components and concentrates on the element of light itself.




April 2017



**LT02 SEAMTWO**  
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
DESIGN: MARK HOLMES, 2004

LÄNGE / LENGTH		BREITE / WIDTH		HÖHE / HEIGHT	
300 MM	(11 7/8 INCH)	200 MM	(7 7/8 INCH)	400 MM	(15 3/4 INCH)

MATERIAL. OBERFLÄCHEN / MATERIAL. FINISH





SONDERFARBEN GEGEN AUFFREIS ERHÄLTICH / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE

Montageort: Innenraum  
Montageart: Stecker  
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet; Kupfer, poliert  
Schutzart nach DIN 40050: IP20  
Schutzklasse: 2  
Gesamtgewicht: Aluminium 3,5 kg; Kupfer 10,5 kg  
Diffusor: Ja  
Lichtverteilung: Diffus, symmetrisch nach oben und unten  
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz  
EVG: Kein EVG  
Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer  
Kabel: PVC, Länge 2600 mm, Schalter 800/1800 mm  
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß  
Fassungstyp: EU/UK E27, US E26  
Leuchtmittel: LED Retrofit  
Leistung: 9,5 W  
Lichtstärke: 551 lm  
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß  
Farbwiedergabe CRI: 80 Ra (wenn Farbe Signalweiß)  
Energieeffizienzklasse: A+  
Lebensdauer: 10.000 Stunden

Installation site: Interior  
Installation type: Plug  
Enclosure material: Aluminium, powder-coated; copper, polished  
In accordance with DIN 40050: IP20  
Appliance class: 2  
Weight: Aluminium 3,5 kg; copper 10,5 kg  
Diffuser: Yes  
Light distribution: Diffused, symmetrical up and down  
Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz  
ECG: No ECG  
Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer  
Cable: PVC, length 2600 mm, switch 800/1800 mm  
Colour of cable: EU/UK transparent, US white  
Socket: EU/UK E27, US E26  
Light source: LED Retrofit  
Power: 9,5 W  
Luminous flux: 551 lm  
Colour temperature: 2700 K, warm white  
Colour rendering index CRI: 80 Ra (if colour signal white)  
Energy efficiency index: A+  
Life span: 10.000 hours

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /




Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.



**LT02 SEAM TWO**  
TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
DESIGN: MARK HOLMES, 2004

LÄNGE / LENGTH	BREITE / WIDTH	HÖHE / HEIGHT
200 MM (7 3/4 INCH)	135 MM (5 3/8 INCH)	270 MM (10 1/2 INCH)

MATERIAL. OBERFLÄCHEN / MATERIAL. FINISH





SONDERFARBEN GEGEN AUFFPREIS ERHÄLTlich / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE

Montageort: Innenraum	Installation site: Interior
Montageart: Stecker	Installation type: Plug
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet	Enclosure material: Aluminium, powder-coated
Schutzart nach DIN 40050: IP20	In accordance with DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2	Appliance class: 2
Gesamtgewicht: Aluminium 2,5 kg	Weight: Aluminium 2,5 kg
Diffusor: Ja	Diffuser: Yes
Lichtverteilung: Diffus, symmetrisch nach oben und unten	Light distribution: Diffused, symmetrical up and down
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz	Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: Kein EVG	ECG: No ECG
Schalter, Dimmer: Handschalter, kein Dimmer	Switch, Dimmer: Manual switch, no dimmer
Kabel: PVC, Länge 2600 mm, Schalter 800/1800 mm	Cable: PVC, length 2600 mm, switch 800/1800 mm
Kabelfarbe: EU/UK Transparent, US Weiß	Colour of cable: EU/UK transparent, US white
Fassungstyp: EU/UK E27, US E26	Socket: EU/UK E27, US E26
Leuchtmittel: LED Retrofit	Light source: LED Retrofit
Leistung: 6 W	Power: 6 W
Lichtstärke: 320 lm	Luminous flux: 320 lm
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß	Colour temperature: 2700 K, warm white
Farbwiedergabe CRI: 80 Ra (wenn Farbe Signalweiß)	Colour rendering index CRI: 80 Ra (if colour signal white)
Energieeffizienzklasse: A+	Energy efficiency index: A+
Lebensdauer: 20.000 Stunden	Life span: 20.000 hours

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.



**LT02 SEAM TWO** TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT  
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED  
**SB03 FARIBA** ANRICHE / SIDEBBOARD  
**CP02 NEYRIZ** KELIM / KILIM

**LT02 SEAM TWO** TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT  
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED  
**SF06 KERMAN** SOFA / SOFA  
**FK04 CALVERT** COUCHTISCH / COFFEE TABLE  
**ST04 BACKENZAHN™** HOCKER / STOOL  
**CM05 HABIBI** BEISTELLTISCH / SIDE TABLE  
**CU06 NIMA** WURFKISSEN / CUSHION



**LT02 SEAM TWO** TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
KUPFER, POLIERT / COPPER, POLISHED

**ES02 RAW** OBJEKT / OBJECT

**FK12 FORTYFORTY** STAPELBARER BEISTELLTISCH /  
STACKABLE SIDE TABLE





**LT02 SEAM TWO** TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT  
ALUMINIUM, SIGNALWEISS, SCHWEFELGELB PULVERBESCHICHTET /  
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE, SULFUR YELLOW POWDER-COATED  
**SB05 IMARI** KOMMODE / CHEST OF DRAWERS