





## ELBO SYMMETRIC P 40 930 A

223 24 93 A

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 223 24 93 A  
**NEGRO** 223 24 93 B



[Ver en el sitio web](#)

### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	exterior
<b>INSTALACIÓN</b>	Suelo Al superficie
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP55
<b>PESO (KG)</b>	1,1
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	100-240V / 50-60Hz
<b>CLASE</b>	II
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA</b>	YES
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	380lm // 4,1W // 95lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	269lm // 5W // 57lm/W

### Opción

PIN 11  
 CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual: [223\\_24\\_83\\_HAND.pdf](#)


# ELBO SYMMETRIC P 40 930 A

223 24 93 A

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


### Partes para conexión a prueba de agua

---



### Pines y accesorios para bolardos

---



Notes: