



ORBIT PUNK LED 930 DIM8 GC-B

271 08 93 ED8 GC-B

DISPONIBLE EN
BLACK PURE-GOLD MATT 271 08 93 ED8 BP-MMAT
ORO COLOREADO-NEGRO 271 08 93 ED8 GC-B



 [Ver en el sitio web](#)

Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, LM79

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 3,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 309lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	618lm // 6,4W // 98lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	397lm // 7W // 54lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual: [271_08_XX_ED8_HAND.pdf](#)

ORBIT PUNK LED 930 DIM8 GC-B

271 08 93 ED8 GC-B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipo de encendido, balastos y transformadores



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Notes: