


PARTE DE

IN60 EVO SYSTEM SPACE

DESCRIPCIÓN

Placa con led Warm White - Óptica Space - Downlight - UGR<19 - LO - DALI - L = 1192

UGR Down
21.9 W system
2377.83 lm (sistema)
108.58 lm/W
3000 K
CRI 92 - Rf (Colour Fidelity Index) 90 - Rg (Gamut Index) 96
Control DALI-2

DISEÑADO POR

iGuzzini

COLOR SELECCIONADO

D8 Blanco transparente — STANDARD

Ficha técnica generada el 03/11/2026. La empresa se reserva el derecho de actualizar las especificaciones técnicas.

DATOS TÉCNICOS

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/08/2026

DESCRIPCIÓN

Placa LED Warm White de emisión directa (Down) en versión con óptica Space disponible tanto en versión blanco transparente como negro transparente. Raster en material termoplástico texturizado translúcido, realizado con sistema catadióptrico (óptica patentada Opti Diamond) - sin tratamientos galvánicos - combinado con tapa en PP con acabado brillante y apantallamiento difusor auxiliar. El sistema óptico resultante genera una emisión luminosa extremadamente elegante y profesional. Cuerpo de iluminación versión Lown Output (LO) con emisión de luminancia controlada L ≤ 3000 cd/m2 – α > 65° conforme con la norma EN 12464-1 para aplicaciones en espacios donde se utilizan videoterminales. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Raster de policarbonato moldeado y metalizado.

DIMENSIONES

General (mm)	1192

RENDIMIENTO TÉCNICO

Class I

IP20 — Protegido contra la penetración de sólidos mayores de 12 mm, no protegido contra la penetración de líquidos.

Cumple con la norma EN60598-1 y las regulaciones pertinentes.

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso (kg)	1.07
Material	Aluminio y termoplástico

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BIS · CE · EAC · ENEC-03

RETILAP · TISI - THAI INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE · UK CONFORMITY ASSESSED · CCC PENDING

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632


iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS FOTOMÉTRICOS

DETALLES

Im (sistema)	2377.83
W system	21.9
Im fuente	3350
W fuente	19
Eficacia luminosa (valor real)	108.58
Flujo luminoso total a un ángulo de 90° o superior (lm)	0
Light output ratio (LOR)	71
Óptica y ángulo de haz	UGR Down
Adjustability	fijo
Calidad del color de la luz	CRI 92 - Rf (Colour Fidelity Index) 90 - Rg (Gamut Index) 96
Temperatura de color	3000 K
MacAdam Step	3
Lifetime LED 1	>50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

GRÁFICOS Y CURVAS POLARES



iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS ELÉCTRICOS

Código ZVEI	LED
Fuente de alimentación	Electrónico Fuente de alimentación incluido
Opciones de montaje	Integrado
Control	DALI-2

INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Cableado	Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.