Laser Evo / **LSEVO-AADTR1** - Negro carcasa Blanco mate óptica Estándar sin cable

LSEVO-RE-DO-F-B-9730-RF01-CA-I-75-2-ST-04W1-01



PARTE DE

LASER EVO EMPOTRADO Ø 75 MM DOME

DESCRIPCIÓN

Laser Evo - Recessed - Dome - Fijo - CRI97 - 3000K - Reflector - F - Flood - Casambi - Integral - 75 mm - Class II - Standard no cable - Negro - Blanco mate

12 W system
1030 lm (sistema)
85.8 Eficacia luminosa (valor real)
3000 K
CRI 95 - CRI (typical) 97 - Rf (Colour Fidelity Index) 94 - Rg (Gamut Index) 101
Control Casambi

COLOR DEL CUERPO

04 Negro — STANDARD

COLOR ÓPTICO

W1 Blanco mate — STANDARD

Ficha técnica generada el 23/10/2026. La empresa se reserva el derecho de actualizar las especificaciones técnicas.

CABLE

SELECCIONADO

Estándar sin cable

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de luminaria empotrable de nueva generación «Laser Evo», diseñado para ofrecer altas prestaciones ópticas, máxima eficiencia y un diseño integrado para múltiples entornos arquitectónicos.
Empotrable diseñado para instalarse de forma sencilla y precisa en un orificio de Ø75 mm.
Baffle frontal en versión «Dome».
Versión fija.
Temperatura de color LED 3000K con alto índice de reproducción cromática.
CRI97.
Versión con reflector.
Con óptica Flood.
Baffle frontal en color blanco mate.
Fuente de alimentación integrada CASAMBI.
Luminaria de Clase II.

RENDIMIENTO TÉCNICO

Class II

IP20/23 Ceiling - IP20/20 Wall

Cumple con la norma EN60598-1 y las regulaciones pertinentes.

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso (kg)	0.464 kg

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

CE

PEP ECOPASSPORT

UK CONFORMITY ASSESSED

ENEC PENDING


iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DIMENSIONES

Diámetro (mm)	ø83x121
Recessed hole dimensions (mm)	75



iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS FOTOMÉTRICOS

DETALLES

Im (sistema)	1030
W system	12
Im fuente	1170
W fuente	10
Eficacia luminosa (valor real)	85.8 lm/W system
Light output ratio (LOR)	88
Óptica y ángulo de haz	F - Flood 32°
Adjustability	fijo
CRI	95
Temperatura de color	3000 K
MacAdam Step	2
Lifetime LED 1	>50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS ELÉCTRICOS

CONTROL

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	+0° / +35°
Factor de potencia	0.93
Maximum number of luminaires of this type per minature circuit breaker	B10A: 81 luminaires B16A: 130 luminaires C10A: 135 luminaires C16A: 221 luminaires
Protección contra sobretensión	2 kV and 1 kV
Inrush current	20
Atenuación mínima (%)	1
Power supply losses (W)	2
Control	Casambi

INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

Empotrado en falso techo mediante muelles de acero anticaída.

Entorno de instalación	Indoor
Montaje	Recessed

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.